



## POMPE HUILE A ENGRENAGE

220V 35L/MIN

**CODE 21051**

+ Corps de pompe fonte, axe et engrenages acier traité

+ Joints Viton – Protection IP55

+ Hauteur d'aspiration 3 m

### TABLEAU TECHNIQUE

Tension :	230 V	Ampérage :	9 A
Débit :	35 L/min	DNA :	F1"
DNR :	F1"	Pression de service :	3 bar
Liquide :	Huiles	Raccord de sortie :	F1"
Raccord d'entrée :	F1"	Tour/min :	1400
Utilisation :	Pompes industrielles, adaptées aux conditions difficiles : huiles épaisses, fonctionnement en continu, températures élevées (jusqu'à 140° C)		

### EN SAVOIR D'AVANTAGE

#### Description technique :

- Corps de pompe fonte, axe et engrenages acier traité
- Joints Viton – Protection IP55
- Hauteur d'aspiration 3 m
- By pass réglable de 3 à 10 bars
- Il est préférable d'installer un filtre à l'aspiration ainsi qu'un disjoncteur thermique.

#### Informations complémentaires :

Pour des huiles moteur, boîte, pont, et hydrauliques

### ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 23824



**FLEXIBLE DE REFOULEMENT 4M**

Ø 19 MM 1" - GAZOLE/GNR

CODE 23843



**FLEXIBLE D'ASPIRATION 3M**

Ø 25 MM 1" - GAZOLE/GNR

CODE 27126



**PISTOLET VERSEUR ALUMINIUM**

RACCORD F1"