



UNITE MOBILE DE FILTRATION

POUR HUILE EN 230V

CODE 21200

- + Diable en acier laqué époxy avec support de flexibles
- + Pompe à palettes, corps fonte, rotor acier
- + Palettes résine, by-pass réglable

TABLEAU TECHNIQUE

Tension :	230 V	Débit :	25 L/min
Liquide :	Huiles	Tour/min :	1450
Utilisation :	Ensemble mobile pour éliminer les particules en suspension dans l'huile (systèmes hydrauliques ou de lubrification de machines)		

EN SAVOIR DAVANTAGE

Description technique :

- Diable en acier laqué époxy avec support de flexibles
- Pompe à palettes, corps fonte, rotor acier
- Palettes résine, by-pass réglable
- Aspiration & refoulement F1" (26x34)
- Interrupteur M/A, câble 1m avec prise 2P+T
- Protection IP55 – CE
- Moteur 1 CV – 6 A – 1450 tr/min
- Débit 20 à 25 l/min selon l'engorgement du filtre
- Unité de filtration 10 ? à cartouche interchangeable
- Manomètre de contrôle de l'engorgement du filtre
- Interrupteur M/A, câble 1m avec prise 2P+T
- Flexibles aspiration et refoulement transparents, Ø 19 mm, à spire métal, L. 2 m

Informations complémentaires :

Pour des huiles moteur, boîte, pont, et hydrauliques