



GRUPE MURAL 230V 100L/M

GAZOLE/GNR - FLEXIBLE 8

CODE 23155

+ Solution complète prête à l'emploi pour les professionnels du fuel et du GNR

+ Filtration intégrée pour préserver la qualité du carburant et limiter les risques d'encrassement

+ Débit 100 L/min pour un ravitaillement rapide



TABLEAU TECHNIQUE

| | | | |
|---------------------------------------|-------|---------------------|-----------|
| Ampérage : | 6 A | DNA : | "F1"" |
| DNR : | "F1"" | Tour/min : | 1450 |
| Diametre du flexible de refoulement : | "1"" | Raccord de sortie : | "F1"" |
| Raccord d'entrée : | "F1"" | Puissance : | 700 W |
| Indicateur de colmatage : | Non | Débit : | 100 L/min |
| Tension : | 230 V | : | |

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

- Pompe à palettes avec by-pass intégré
- Débit jusqu'à 100 L/min
- Alimentation 230 V – 6 A
- Flexible de refoulement 8 m Ø 3/4"
- Pistolet automatique avec raccord tournant
- Compteur mécanique 3 chiffres intégré
- Filtre absorbeur d'eau et d'impuretés
- Raccords entrée/sortie F1" – DN20
- Vitesse moteur : 1450 tr/min

Liquides compatibles : Gazole, GNR, HVO, XTL.

Informations complémentaires :

Groupe de transfert mural électrique conçu pour la distribution de gazole, GNR et carburants alternatifs (HVO, XTL). Compact et prêt à

installer, il constitue une solution fiable pour équiper un local technique, un atelier agricole ou une installation de stockage fuel domestique.

Grâce à sa pompe à palettes performante associée à un filtre séparateur d'eau et d'impuretés, ce groupe assure un ravitaillement propre et sécurisé tout en protégeant vos équipements.

Pensé pour un usage professionnel, il intègre un compteur mécanique pour le suivi des volumes distribués ainsi qu'un pistolet automatique facilitant l'utilisation quotidienne.

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **23843**



FLEXIBLE D'ASPIRATION 3M

Ø 25 MM 1" - GAZOLE/GNR