



## DEBITMÈTRE DIGITAL ATEX

**CODE 27805**

- + Corps en aluminium
- + Type de signal à impulsion
- + Circuit électronique avec afficheur

### TABLEAU TECHNIQUE

Débit :	100l/min	DNA :	M1"
Liquide :	Essence	Débit (L/min) :	100 L/min
DNR :	F1"	Précision :	1%
Raccord d'entrée :	M1"	Raccord de sortie :	F1"
Utilisation :	Comptage privatif dans un environnement ATEX de gazole, kerosène, essence, alcool mélangé à 15%, ...		

### EN SAVOIR DAVANTAGE

#### Description technique :

- Corps en aluminium
- Type de signal à impulsion
- Circuit électronique avec afficheur
- LCD : Partiel 5 chiffres de 0.1 à 99999, Total 6 chiffres de 1 à 999999
- Mise à zéro disponible
- Indication du débit
- Répétabilité : 0,3 %
- Perte de charge : < 0,03 bar à 120 L/min
- Étalonnable

#### Informations complémentaires :

Satisfait les exigences ATEX/IECEX concernant l'utilisation d'équipements en atmosphères potentiellement explosives.  
Facile à installer, en ligne ou à l'extrémité du tuyau de refoulement, il est muni d'un écran multi-position pour en faciliter la lecture. Instrument idéal pour la gestion de la distribution privative de fluide.