



## ENROULEUR AUTOMATIQUE GAZOLE

EQUIPE FLEXIBLE 15M Ø25

### CODE 56512

- + Structure et tambour tôle acier peinte
- + Système d'arrêt automatique : permet de bloquer le flexible à la dimension désirée
- + Bras réglable afin de favoriser la sortie du flexible en fonction de l'installation de l'enrouleur

## TABLEAU TECHNIQUE

Liquide :	Gazole/GNR	Matière :	Caoutchouc spécial hydrocarbure
Flexible :	15 m	Débit :	150 L/min
Flexible :	Caoutchouc spécial hydrocarbures	Utilisation :	Un enrouleur permet le rangement rapide des flexibles et d'avoir un environnement toujours ordonné et sans encombrement, tout en protégeant l'usure et l'éventuelle rupture des tuyaux. Facile à installer sur le mur, au sol, au plafond, sur véhicules, etc..

## EN SAVOIR DAVANTAGE

### Description technique :

- Structure et tambour tôle acier peinte
- Système d'arrêt automatique : permet de bloquer le flexible à la dimension désirée
- Bras réglable afin de favoriser la sortie du flexible en fonction de l'installation de l'enrouleur
- Rouleaux de guidage flexible auto-lubrifiant
- Tampon bloque flexible réglable
- Pression maxi 10 bars
- Équipé de 15 m de flexible spécial gazole / GNR
- Flexible de liaison non fourni

### Informations complémentaires :

#### LES PLUS À UTILISER UN ENROULEUR

- Augmentation de la productivité
- Protège contre l'usure et l'éventuelle casse des tuyaux.
- Accidents : l'enrouleur permet aux travailleurs de travailler en plein sécurité
- Environnement de travail sécurisé et ordonné

- Désordre (L'enrouleur permet d'éviter de laisser traîner les flexibles par terre, d'avoir un lieu de travail mieux ordonné)

---

## ACCESSOIRES CONSEILLES

---

CODE 975112



### **SUPPORT MURAL PIVOTANT**

POUR ENROULEUR ACIER