



CARTOUCHE DE GRAISSE 400G

EXTREME PRESSION GRADE 2

CODE 932004

+ Graisse extrême pression

+ Grade 2 : cardans et joints de transmissions homocinétiques pour le secteur automobile, agricole et TP

+ Spécialement adaptée à la lubrification des articulations

TABLEAU TECHNIQUE

Poids : 0,40 kg :

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

- Graisse extrême pression
- Grade 2 : cardans et joints de transmissions homocinétiques pour le secteur automobile, agricole et TP
- Spécialement adaptée à la lubrification des articulations
- Tous graissages courants sous températures de service

Nature du savon : Lithium

Couleur : Ambre

Viscosité huile de base à 40°C : 130 +/- 10

Pénétration travaillée : 25°C (1/10 mm)

Point de goutte (0°C) : 190

Essai 4 billes Usure (mm) : < 0,6

Essai 4 billes Soudure (kg) : 28

Ressuage (%) : < 4

Water spray (%) : > 60

Water Wash Out (%) < 3

Plage d'utilisation : -20°C à +140°C

Charge Timken (Lbs) : 45

Informations complémentaires :

- Très bonne stabilité au travail et au stockage.
- Résistance aux pressions élevées et à l'usure.
- Insoluble à l'eau.
- Excellente protection contre la corrosion.
- Compatible avec les joints et soufflets de cardan.