



KIT MOBILE GRAISSE 50:1

POUR TONNELET 60KG

CODE 975811

- + Pompe à graisse pneumatique 50:1
- + Filtre régulateur
- + Bras de fixation conçu pour un bon alignement de la pompe dans le fût

TABLEAU TECHNIQUE

Debit Max g/min :	800 g/min	Raccord d'entré air :	1/4"
Rapport de compression :	50:1	Poids :	24 Kg
Canne :	730	Diamètre plateau suiveur :	370 mm
Flexible :	4 m	Diametre canne :	30 mm
Consommation d'air :	80 L/min	Pression de service :	2 - 6 bar
Pression max :	8 bar	Type de flexible :	HP 2SN
Raccord de sortie fluide :	F 1/4"	Diamètre du couvercle :	385 mm
Pompe :	975800	Liquide :	Huiles
Utilisation :	Fut 50/60 L	:	:

EN SAVOIR DAVANTAGE

Description technique :

- Pompe à graisse pneumatique 50:1
- Filtre régulateur
- Bras de fixation conçu pour un bon alignement de la pompe dans le fût
- Couvercle et plateau suiveur renforcés
- Flexible de 4 m HP 2SN avec un raccord 1/4" tournant Z pour une grande aisance
- Poignée de graissage avec bec rigide, flexible et agrafe 4 mors
- Chariot robuste avec 2 grandes roues et 2 roues pivotantes pour une grande maniabilité

Informations complémentaires :

Pompe pneumatique conçue pour la distribution de graisse de grade NLGI 0 à NLGI 2.

Utilisation : ateliers mécaniques et de maintenance, garages, industries, ...

Livrées avec ou sans chariot, les pompes à graisses sont équipées d'accessoires de lubrification haute pression et garantissent un résultat optimal dans le cadre d'une utilisation intensive.

CODE 975841



COUVERCLE Ø385
POUR KIT MOBILE 975811

CODE 975844



PLATEAU SUIVEUR Ø370
POUR KIT MOBILE 975811

CODE 975800



POMPE A GRAISSE 50:1
POUR TONNELET 60KG